



气用高压三角形夹紧台安全阀校验台 TPU-3100-3

行业应用

用于各种安全阀的开启压力和密封性能测试。

主要特点

1. 可对各种全启式、微启式，公制、英制、法兰式、螺纹式和国产、进口安全阀进行开启压力和密封性能测试（符合 TSG ZF001 及 GB/T 12241、12242、12243 等标准）；
2. 自主开发的液压自动夹紧系统，夹紧安全可靠，有预夹紧、精确夹紧等夹紧方式，方便单人快速完成测试。
3. 三角形夹紧台。夹紧台结构刚性强，结构合理，既方便用于小型阀门，又适用于大通径重型阀门。

技术参数

1. 介质：氮气或洁净压缩空气；
2. 压力：40MPa；
3. 通径：DN15-300；
4. 夹紧力：30 吨；
5. 动力要求：0.7MPa 的干燥、洁净压缩空气；
6. 外形尺寸和重量：
测试台（长 mm*宽 mm*高 mm）：800*800*1670，160kg；
夹紧台（长 mm*宽 mm*高 mm）：700*610*820，360kg；
PU 防护罩（长 mm*宽 mm*高 mm）：617*600*576，16kg；
7. 其他：夹紧方式：液压夹紧，带预夹紧功能。