



80 吨双座高压气用安全阀校验台

TPU-3100-D

行业应用

用于各种安全阀的开启压力和密封性能测试。

主要特点

1. 夹紧力最大可达 80 吨，大夹紧台设计有 6 个爪，可 6 爪同时夹紧，也可 4 爪、3 爪、2 爪夹紧；
2. 可对各种全启式、微启式，公制、英制、法兰式、螺纹式和国产、进口安全阀进行开启压力和密封性能测试（符合 TSG ZF001 及 GB/T 12243 标准）；
3. 采用液压自动夹紧，有预夹紧、精确夹紧、快速夹紧等多种夹紧方式，单人即可快速完成测试；
4. 大口径双座式，大夹座可满足大口径安全阀的校验，小夹座满足大量中小口径安全阀的校验。



技术参数

- 1.介质: 氮气、压缩空气;
- 2.压力: 0-42MPa;
- 3.通径: 小夹座 DN15-200, 大夹座 DN200-400;
- 4.夹紧力: 小夹座 40 吨, 大夹座 80 吨;
- 5.动力要求: 洁净干燥的压缩空气, 1.0 标准米³/分钟@0.69MPa, 供气压力小于 1MPa;
- 6.外形尺寸和重量:
操作台: 长 770*宽 770*高 1670 (mm), 重量: 153kg;
大夹紧台: 长 956*宽 900*高 900 (mm), 重量: 939kg;
小夹紧台: 长 956*宽 700*高 700 (mm), 重量: 410kg。